

DIE CE-ZERTIFIZIERTE ESTRICHDAMPFBREMSE IST EINE PE-FOLIE UND DIENT ALS DAMPFBREMSE UND TRENNSCHICHT UNTER SCHWIMMENDEN ESTICHEN.

#### ❖ PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die ISOVAP Estrichdampfbremse ist geeignet für sämtliche Bodenaufbauten – insbesondere bei kritischen Bodenbelägen, wie Massivholzdielen, Epoxydharzbeschichtungen und Kautschukbelägen.

CE



#### ❖ ZERTIFIZIERTES PRODUKT

Die ISOVAP PRO 300 Estrichdampfbremse ist CE zertifiziert

#### ❖ EINSATZBEREICH

Unter schwimmenden Estrichen, mit oder ohne Fußbodenheizung.

#### ❖ LAGERUNG

Vor UV-Strahlung geschützt lagern

#### ❖ ROLLENAUFMACHUNG

30 Rollen pro Palette

#### ❖ TECHNISCHE DATEN

Material		Polyethylenfolie (PE-Folie)
Dicke	EN 1848-2	0,3 mm
Länge [pro Rolle]	EN 1848-2	50 lfm
Brandklasse	EN 13501-1	F
Gefahrenstoffprüfung	EN 13428	bestanden

Zertifizierung	EN 13984	CE
Sd-Wert	EN 1931	> 250 m
Breite [pro Rolle]	EN 1848-2	2.000 mm
Höchstzugkraft [längs]	EN 12311-2	160 N/50 mm
Höchstzugkraft [quer]	EN 12311-2	160 N/50 mm